














Автоматика секционных ворот

№	наименование	фото	производитель	Состав комплекта	Технические характеристики	цена руб (за комплект)
1	TIZIANO 3300		BFT	TIZIANO привод с блоком управления (KIT), брелок MITTO2, BIN B GDA профиль направляющий	Площадь - 10 м2 Высота - 2,65 м Интенсивность - интенсивное использование	11 600
2	KIT BOTTICELLI B CRC 2900		BFT	Botticelli B CRC с блоком управления VENERE D, брелок MITTO2, BIN CATENA 2900 профиль направляющий	Площадь - 13 м2 Высота - 2,4 м Интенсивность - интенсивное использование	14 600
3	KIT BOTTICELLI B CRC 3500		BFT	Botticelli B CRC с блоком управления VENERE D, брелок MITTO2, BIN CATENA 3500 профиль направляющий	Площадь - 13 м2 Высота - 3 м Интенсивность - интенсивное использование	15 600
4	EOS120		BFT	привод EOS120 с блоком управления VENERE D, BIN 120 CATENA 3500 профиль направляющий	Площадь - 16 м2 Высота - 3 м Интенсивность - интенсивное (промышленное) использование	21 200
5	ARGO		BFT	привод ARGO со встроенным блоком управления	Площадь - 20 м2 Интенсивность - 50%	30 400
6	ARGO G		BFT	привод ARGO G со встроенным блоком управления	Площадь - 35 м2 Интенсивность - 50%	33 900
7	PEGASO BCJA 230 V с панелью управления		BFT	привод PEGASO BCJA 230 V, трёхкнопочная панель управления	Площадь - 25 м2 Интенсивность - 50%	33 500
8	PEGASO BCJA 230 V с блоком управления ELMEC1		BFT	привод PEGASO BCJA 230 V, трёхкнопочная панель управления, плата интерфейса, кабель мотора, блок управления ELMEC1	Площадь - 25 м2 Интенсивность - 50%	37 400







9	PEGASO BCJA 380 V с панелью управления		BFT	привод PEGASO BCJA 380 V, трёхкнопочная панель управления	Площадь - 45 м2 Интенсивность - 50%	46 700
10	PEGASO BCJA 380 V с блоком LEO B CBB		BFT	привод PEGASO BCJA 380 V, блок управления LEO B CBB	Площадь - 45 м2 Интенсивность - 50%	62 400
11	SHEL 75KCE		NICE	Привод SHEL75 со встроенным блоком управления и интегрированным радиоприемником, направляющая с цепью и два пульта FLO4RE	Площадь - 9,6 м2 Высота - 2,4 м. Интенсивность - 96 циклов/сутки	14 200
12	SPIN21 KCE		NICE	Привод SN6021 со встроенным блоком управления, направляющая с ремнем, приемник SMXI и пульт FLO2RE	Площадь - 10,5 м2 Высота - 2,4 м. Интенсивность - 50 циклов/сутки	16 000
13	SPIN22 KCE		NICE	Привод SN6021 со встроенным блоком управления, направляющая с ремнем, приемник SMXI и пульт FLO2RE	Площадь - 10,5 м2 Высота - 3,4 м. Интенсивность - 50 циклов/сутки	17 900
14	SPIN23 KCE		NICE	Привод SN6021 со встроенным блоком управления, направляющая с ремнем, приемник SMXI и пульт FLO2RE	Площадь - 10,5 м2 Высота - 2,4 м. Интенсивность - 70%	17 300





15	SN6031		NICE	Привод для секционных ворот SN6031	Площадь - 12 м2 Высота - 2,4-3,4 м. Интенсивность - 50 циклов/сутки	17 300
16	SN6041		NICE	Привод для секционных ворот SN6041	Площадь - 17,5 м2 Высота - 2,4-3,4 м. Интенсивность - 50 циклов/сутки	17 700
17	SO 2000		NICE	Привод для секционных ворот SO2000	Площадь - 15 м2 Высота - 5 м. Интенсивность - 30%	30 600
18	SU 2000		NICE	Привод для секционных ворот SU2000	Площадь - 15-35 м2 Интенсивность - 50%	25 400
19	SU 2000V		NICE	Привод для секционных ворот SU2000V	Площадь - 10-25 м2 Интенсивность - 50%	24 700
20	SU 2000VV		NICE	Привод для секционных ворот SU2000VV	Площадь - 10-15 м2 Интенсивность - 50%	26 900

21	D064KIT		FAAC	Привод потолочный D064, блок управления E064, радиоприемник XF433, брелок передатчик XT4 433 RC, изогнутый рычаг 390768, направляющая цельная 3 м с цепной передачей для СГВ (Ш x В) до 5,00 x 2,62 м	Площадь - 9 м2 Высота - 2,6 м. Интенсивность - постоянное применение	30 500
22	D700KIT		FAAC	Привод потолочный D700 HS, блок управления E700 HS, радиоприемник 2-канальный встраиваемый в разъем XF 868 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH или RC, брелок-передатчик XT2 868 SLH LR 868 МГц 2-канальный SLH код, функция MASTER-SLAVE, белого цвета, направляющая цельная 3 м с цепной передачей для СГВ (Ш x В) до 5,00 x 2,62 м	Площадь - 12 м2 Высота - 2,8 м. Интенсивность - постоянное применение	22 500
23	D1000KIT		FAAC	Привод потолочный D1000 HS, блок управления E1000, радиоприемник 2-канальный встраиваемый в разъем XF 868 МГц память на 250 пультов с кодировкой SLH или RC, брелок-передатчик XT2 868 SLH LR 868 МГц 2-канальный SLH код, функция MASTER-SLAVE, белого цвета, направляющая цельная 3 м с цепной передачей для СГВ (Ш x В) до 5,00 x 2,62 м	Площадь - 19 м2 Высота - 3,8 м. Интенсивность - постоянное применение	25 500
24	540XBPR		FAAC	Привод осевой 540X BPR, 230В, блок управления 540 BPR, разблокировка редуктора шнуром, масляная ванна, механические концевики, редуктор цепной (лебедка) для приводов 540, 541 серий	Площадь - 25 м2 Интенсивность - 40%	56 900
25	541 - 3PH KIT		FAAC	Привод осевой 541 380В 3 фазы, с энкодером, без блока управления, разблокировка редуктора шнуром, масляная ванна, механические концевики, блок управления EB540 BPR для 1 мотора 380В, в корпусе со встроенной панелью XB300 и тумблером отключения питания, редуктор цепной (лебедка) для приводов 540, 541 серий	Площадь - 25 м2 Интенсивность - 60%	72 300

26	SE-750KIT		DOORHAN	Привод Sectional-750 со встроенным приемником, радиокнопкой, направляющей SK-3600	Площадь - 10 м2 Высота - 2,8 м Интенсивность - 50%	8 600
27	SE-1000KIT		DOORHAN	Привод Sectional-1000 со встроенным приемником, радиокнопкой, направляющей SK-4200	Площадь - 13 м2 Высота - 3,4 м Интенсивность - 50%	8 700
28	SE-1200KIT		DOORHAN	Привод Sectional-1200 со встроенным приемником, радиокнопкой, направляющей SK-4600	Площадь - 16 м2 Высота - 3,8 м Интенсивность - 50%	9 900
29	Shaft-20KIT		DOORHAN	Комплект привода Shaft-20KIT	Площадь - 12 м2 Интенсивность 50%	14 700
30	Shaft-30 IP65KIT		DOORHAN	Комплект привода Shaft-30 IP65KIT	Площадь - 18 м2 Интенсивность 50%	24 100
31	Shaft-50KIT		DOORHAN	Привод SHAFT-50, крепежный кронштейн, 8 метров цепи SHCHAIN, кнопка Button-3 с 8 метрами кабеля	Площадь - 25 м2 Интенсивность 50%	28 800
32	Shaft-60 IP65KIT		DOORHAN	Привод SHAFT-60 IP65, крепежный кронштейн, 8 метров цепи SHCHAIN, кнопка Button-3 с 8 метрами кабеля	Площадь - 28 м2 Интенсивность 60%	31 100
33	Shaft-120KIT		DOORHAN	Привод SHAFT-120, крепежный кронштейн, 12 метров цепи SHCHAIN, кнопка Button-3 с 8 метрами кабеля	Площадь - 40 м2 Интенсивность 65%	34 900

Лист 1

34	VER 900		CAME	Привод 24В потолочный для секционных ворот, профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02, радиоприемник встраиваемый, брелок-передатчик 2-х канальный с функцией " key code"	Площадь - 10 м2 Высота - 2,25 м. Интенсивность 50%	14 100
35	VER 900-2		CAME	Привод 24В потолочный для секционных ворот, профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52, радиоприемник встраиваемый, брелок-передатчик 2-х канальный с функцией " key code"	Площадь - 10 м2 Высота - 2,7 м. Интенсивность 50%	14 600
36	VER 900		CAME	Привод 24В потолочный для секционных ворот, профиль направляющий с цепной передачей L - 4,02, радиоприемник встраиваемый, брелок-передатчик 2-х канальный с функцией " key code"	Площадь - 10 м2 Высота - 3,25 м. Интенсивность 50%	15 200
37	VER 700-3		CAME	Привод 24В потолочный для секционных ворот, профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02, радиоприемник встраиваемый, брелок-передатчик 2-х канальный с функцией " key code"	Площадь - 14 м2 Высота - 2,25 м.) Интенсивность 50%	21 400
38	VER 700-2		CAME	Привод 24В потолочный для секционных ворот, профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52, радиоприемник встраиваемый, брелок-передатчик 2-х канальный с функцией " key code"	Площадь - 14 м2 Высота - 2,7 м. Интенсивность 50%	21 900
39	VER 700		CAME	Привод 24В потолочный для секционных ворот, профиль направляющий с цепной передачей L - 4,02, радиоприемник встраиваемый, брелок-передатчик 2-х канальный с функцией " key code"	Площадь - 14 м2 Высота - 3,25 м. Интенсивность 50%	22 400

40	CBX		CAME	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал+блок управления+крепеж для установки привода.	Площадь - 25м2 Высота - 8,5 м Интенсивность 30%	29 200
41	CBXK		CAME	Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал+блок управления+крепеж для установки привода.	Площадь - 52 м2 Высота - 8,5 м. Интенсивность 30%	33 300
42	CBX E24		CAME	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал+блок управления+крепеж для установки привода.	Площадь - 25 м2 Высота - 8,5 м. Интенсивность - высокоинтенсивный	43 800
43	CBX ET		CAME	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал+блок управления+крепеж для установки привода.	Площадь - 52 м2 Высота - 8,5 м. Интенсивность - высокоинтенсивный	38 600