












**Шлагбаум**

№		Характеристика	цена (руб/шт)
1		Артикул: WIL4/4000 Производитель: Nice Длина стрелы : 4 м Время открытия : 3 сек Интенсивность : 80 % Диапазон рабочих температур : от -30 до +50 °С	45 300
2		Артикул: SBAR4000/4000 Производитель: Nice Длина стрелы : 4 м Время открытия : 5 сек Интенсивность : 70 % Диапазон рабочих температур : от -20 до +50 °С	44 200
3		Артикул: SIGNO4/4000 Производитель: Nice Длина стрелы : 4 м Время открытия : 5 сек Интенсивность : 80 % Диапазон рабочих температур : от -20 до +50 °С	52 100
4		Артикул: WIL6/6000 Производитель: Nice Длина стрелы : 6 м Время открытия : 5 сек Интенсивность : 80 % Диапазон рабочих температур : от -30 до +50 °С	55 400
5		Артикул: BARRIER-PRO-4000 Производитель: Doorhan Время открытия : 4 сек Длина стрелы : 4 м Интенсивность : 70 % Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С	33 500
6		Артикул: BARRIER-PRO-5000 Производитель: Doorhan Время открытия : 4 сек Длина стрелы : 5 м Интенсивность : 70 % Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С	34 900
7		Артикул: BARRIER N-4000 Производитель: Doorhan Время открытия : 6 сек Длина стрелы : 4 м Интенсивность : 70 % Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С	35 700

8		<p>Артикул: BARRIER N-5000          Производитель: Doorhan          Длина стрелы : 5 м          Время открытия : 6 сек          Интенсивность : 70 %          Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С</p>	47 500
9		<p>Артикул: GARD2500/2700          Производитель: Came          Время открытия : 2 сек          Длина стрелы : 2,7 м          Интенсивность : 30 %          Диапазон рабочих температур : от -60 до +55 °С</p>	40 300
10		<p>Артикул: GARD3750/4000          Производитель: Came          Длина стрелы : 4 м          Время открытия : 5 сек          Интенсивность : 100 %          Диапазон рабочих температур : от -60 до +55 °С</p>	49 800
11		<p>Артикул: GARD4000/4000          Производитель: Came          Длина стрелы : 4 м          Время открытия : 5 сек          Интенсивность : 100 %          Диапазон рабочих температур : от -60 до +55 °С</p>	50 600
12		<p>Артикул: GARD4040/2000          Производитель: Came          Длина стрелы : 2 м          Время открытия : 4 сек          Интенсивность : 100 %          Диапазон рабочих температур : от -60 до +55 °С</p>	75 300
13		<p>Артикул: 617/6 STD KIT          Производитель: Фаас          Длина стрелы : 6 м          Время открытия : 8 сек          Интенсивность : 70 %          Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С</p>	68 000
14		<p>Артикул: 620 STD          Производитель: Фаас          Время открытия : 5 сек          Длина стрелы : 5 м          Интенсивность : 70 %          Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С</p>	98 400

15		<p>Артикул: 620RPD          Производитель: Фаас          Время открытия : 3 сек          Длина стрелы : 4 м          Интенсивность : 100 %          Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С</p>	99 200
16		<p>Артикул: 620 STD KIT          Производитель: Фаас          Длина стрелы : 5 м          Время открытия : 5 сек          Интенсивность : 70 %          Диапазон рабочих температур : от -40 до +55 °С</p>	103 100
17		<p>Артикул: MICHELANGELO 80          Производитель: BFT          Длина стрелы : 8,8 м          Время открытия : 6 сек          Интенсивность : 100 %          Диапазон рабочих температур : от -20 до +50 °С</p>	105 400
18		<p>Артикул: MOOVI 30          Производитель: BFT          Длина стрелы : 4,6 м          Время открытия : 4 сек          Интенсивность : 70 %          Диапазон рабочих температур : от -20 до +50 °С</p>	41 000
19		<p>Артикул: MOOVI 60          Производитель: BFT          Длина стрелы : 6,4 м          Время открытия : 4 сек          Интенсивность : 70 %          Диапазон рабочих температур : от -20 до +50 °С</p>	45 600
20		<p>Артикул: GIOTTO 30 BT          Производитель: BFT          Длина стрелы : 3,4 м          Время открытия : 8 сек          Интенсивность : 90 %          Диапазон рабочих температур : от -20 до +50 °С</p>	61 400
21		<p>Артикул: 1          Размеры (мм) 225x323x191          Питание (В пер.тока 50/60Гц) 220-240/50          Максимальный потребляемый ток (А) 2,1          Мощность (Вт) 280          Макс.вращающий момент 20          Диапазон рабочих температур (°С) -20...+55          Класс защиты IP55</p>	61 400